

Technisch Merkblad

Isoleerspray – binnen/buiten

Sneldrogend isoleermiddel voor het behandelen van kleine vlekken en verontreinigingen in de ondergrond als vochtkringen, roet- en roestvlekken, lijmrestanten e.d. die mogelijk kunnen doorslaan.

Eigenschappen: Sneldrogend, sterk isolerende werking.

Toepassen: PRINSSSEN Isoleerspray wordt binnen en buiten toegepast als voorbehandeling op ondergronden welke plaatselijk zijn vervuild door watervlekken, nicotine-, vet-, roest- en roetaanslag, lijmresten e.d. Bij speciale toepassingsgebieden raden wij u aan onze technisch adviseur te raadplegen.

VERWERKING	APPLICATIE
Applicatie	PRINSSSEN Isoleerspray voor gebruik 3 minuten goed schudden waarbij mengkogel hoorbaar is. Spuitbus dient op kamertemperatuur (min 15°C) te zijn. In 2 of 3 dunne lagen aanbrengen op een afstand van 30 cm. Na gebruik bus omkeren en ventiel leegspuiten.
Verdunning	n.v.t.
Verbruik	Verbruik ± 1,5 m ² per spuitbus. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.
Droogtijd (bij 20°C, 65% rel. luchtvochtigheid)	Droog en overschilderbaar na 15 minuten. Bij een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid vanzelfsprekend langere droogtijden in acht nemen.
Verwerkingstemperatuur / Relatieve luchtvochtigheid	Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +8°C, relatieve luchtvochtigheid hoger dan 80%, bij dreigende regen, vorst en in de volle zon.
Reiniging gereedschappen	Gereedschap direct na gebruik goed met water reinigen.

ONDERGROND	VOORBEHANDELING
Algemeen	De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, algen-, mos-, vet-, was-, siliconen- en stofvrij te zijn. Eventuele aanwezige algen en/of mossen vooraf zorgvuldig verwijderen met een daarvoor geschikt product. Scheuren, barsten, loszittende en onstabiele lagen herstellen.
Verontreinigde ondergronden	Ondergrond grondig reinigen en ontvetten.

TECHNISCHE GEGEVENS	WAARDE
Dichtheid	Ca. 1,1 kg/L
Bindmiddel	Gemodificeerd alkydhars
Kleur	Wit
Opslag	Vorstvrij vervoeren en opslaan. Verpakking goed gesloten houden. Minimaal 12 maanden houdbaar.
Gevaren	Zie geldend Veiligheidsinformatieblad.

Algemene opmerking:

Een te lage ondergrond- en omgevingstemperatuur of een te hoge relatieve vochtigheid en/of een te hoog vochtgehalte van de ondergrond dienen tot de voorgeschreven eisen te worden teruggebracht. Dit kan door middel van verwarming, vochtonttrekkers, ventilatie etc. Het is noodzakelijk deze maatregelen gedurende de applicatie en het gehele doorhardingsproces voort te zetten.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vrijwaren de verwerker in verband met het grote aantal mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing van onze producten niet van het uitvoeren van eigen controles en proeven. Een garantie van bepaalde eigenschappen of de geschiktheid van het product voor een concrete toepassing kan uit onze gegevens niet worden afgeleid. Alle hierin voorhanden beschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, gewichten e.d. dienen enkel ter algemene informatie; ze kunnen zonder vooraankondiging wijzigen en vormen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). Eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving dienen door de ontvanger van onze producten voor eigen verantwoordelijkheid in acht te worden genomen. Bij het verschijnen van deze uitgave zijn alle voorgaande technische merkborden ongeldig.

Versie 10-12-2014